



Самописець

Тип: КН 60 - 6
КН 60 - 12

Це електронний гібридний принтер з цифровим дисплеєм, що показує номери точок вимірювання і поточну температуру, що відповідає одиниці вимірювання всіх встановлених вхідних значень. Ширина запису 180 мм забезпечує точність практично у всьому діапазоні вимірів. Відображення часу, швидкості подачі паперу, шкали тощо. Управління 7-ма функціональними кнопками на передній панелі.

Технічні дані

| | |
|---|--|
| Кількість каналів: | 6 або 12 (24 на запит) |
| Вхідні значення: | R, S, B, K, E, J, T, N, WWR _e 0-26, WWR _e 5-26, PtRh20-40, Cr- AuFe, Pt100, JPt100, Pt-Co -7....+7mV, -14....+14mV, -25....+25mV, -70....+70mV, -5....+5V |
| Ширина реєстрації: | 180 мм (папір) |
| Довжина паперу: | 16 м |
| Швидкість подачі паперу: | виставляємо 1....1500 мм/час, заводське налаштування 60мм |
| Погрішність: | ± 0,3% вимірної величини (при роздруківці) |
| Показання: | всього 7 x 7 – світлодіоди, червоні, 15мм висота |
| Показання каналів: | 2 x 7 – світлодіоди |
| Показання вимірної величини або параметрів: | 5 x 7 – світлодіодів |
| Дискретність: | ± 0,2% вимірної величини ± 1 Digit |
| Напруга: | 100...240 VAC, 50/60Гц, макс.60VA |
| Оточуюче середовище: | 0....50 °C, 20....65 %rF, вологість |
| Товщина стінки панелі | 2....6 мм |
| Виріз панелі: | 281 x 281мм |
| Розміри (ШxВxГ): | 288 x 288 x 195 мм (220 мм вкл. реле сигналу) |
| Вага: | 8 кг |