



Продукт: Блок управління
Тип: TC1000
Версія: 11-2015
Стор.: 1 / 1
<http://www.weldotherm.de>

Зона	1	2	3	4	5	6
Зад. значение	600	610	620	630	640	650
Факт. значение	600	610	620	630	640	650
Время	0:21	0:22	0:23	0:24	0:25	0:26
Профил	Prog: 1 Seg: 1	Prog: 1 Seg: 1	Prog: 1 Seg: 1	Prog: 1 Seg: 1	Prog: 1 Seg: 1	Prog: 1 Seg: 1
	Вкл	Выкл	Вкл	Выкл	Вкл	Выкл
Регулировка						
Стоп						
Меню	Программа 01-04-2015					Все зоны от
Разрыв	Ввод 14:23:49					сводка
						Все зоны на

Блок управління TC1000 складається з 6 незалежних зон управління.

Управління та внесення програм відбувається дотиком до сенсорного екрану (Touchscreen).

Для кожної зони можна внести в пам'ять макс. 5 різних програм.

Кожна програма складається з «часу до включення» та 4-х фаз.

Технічні дані

Кількість зон / Входи датчиків:	6 / 6
Кількість програм на зону:	5, що сполучаються одна з одною
Довжина програми:	1 х час до увімкнення і 4 фази нагріву/охолодження, час витримки
Вхідні значення:	Термопара тип К (стандарт), Опції: S, E, N, J, T, R, Pt100 або 0-5/10BV / 0/4-20mA
Входи:	20mS на зону, виявлення обриву датчика
Діапазон вимірювання:	Стандарт: тип К -25 до 1320°C
Реле:	2 точки, PI, PID с автоналаштування
Показання та керування:	7 дюймовий кольоровий сенсорний екран LCD-Touchscreen з 800x480 пікселів і LED-підсвічування зображення з відображенням: дійсного та заданого значення, сигналізації, значення параметрів, профілю програми. Введення програми на 10-клавішній клавіатурі на екрані
Мова керування:	німецька / англійська (на запит можливі інші мови)
Додаткові функції:	Графік, блок для запису нотаток, зберігання даних на SD-карті. Зберігання даних у пам'яті блоку: приблизно 5 років. Всі дані можуть бути оброблені в будь-якій програмній електронній таблиці
Вихід:	Стандарт: релейний контакт 2A/230В або транзистор 5-30В макс. 0,5A
Навколишнє середовище:	-10...55°C
Вологість:	10...95% rF без конденсату
Напруга управління:	90...265VAC 50/60Гц/ біля 12VA
Конструкція:	TC1000 складається з сенсорного екрану, SPS + E-Модуля
Підключення:	M3, 5-ть роз'ємів / Sub-D9 / RJ45 / Mini Din 8-контактний / USB-A / USB-B
Розміри сенсорного екрану 7":	193,5 x 112,5 мм
Розміри (Ш x В x Г):	206,8x124,2 x45,1 мм SPS + E- Модуль 210x110x74 мм
Вага:	Сенсорний екран 7": 0,8 кг SPS + E- Модуль: 1,0 кг