



## Зварювальна машина для штирків та шпильок Тип: TP 3

Переносна зварювальна машина для швидкого приварювання позиційним пістолетом ізоляційних штирків та шпильок в тому числі і з нержавіючої сталі.

Завдяки мікропроцесорному управлінню при зварюванні на тонких, лакованих або пофарбованих поверхнях не залишається жодних слідів на видимому боці. Наявність вбудованого вентилятора, що охолоджує.

### Примітка:

Якщо, наприклад, робоча поверхня не дозволяє закріпити нагрівальні елементи або ізоляцію за допомогою ременів кріплення або магніт не кріпиться на поверхню, кріплення проводиться за допомогою штирків і шпильок.

### Стандартні аксесуари:

- 2 шт. Втулка для шпильок Ø 2 мм або штирків M2
- 2 шт. Зажимні кліщі с кабелем 3 м
- 1 шт. Пістолет з кабелем 6 м
- 1 шт. Ключ переключення напруги
- 1 шт. Інструкція по експлуатації

### Технічні дані

Зарядна ємкість:	66.000µF
Напруга мережі:	60 – 200V, виставляємо
Робоча частина:	Шпильки: Ø 2 – 8 мм Штирки : M2 – M8
Продуктивність:	5 – 14 приварок /хвилина , в залежності від Ø
Живлення від мережі :	230В (штекер DIN 49441)
Кабель підключення:	3 м
Захист:	запобіжник 6,3А/Т
Розмір (В x Ш x Г) :	185 x 350 x 280 мм
Вага без аксесуарів :	13 кг

### Опція:

Втулка для M3, M4, M5, M6, M7, M8.